



RUBIFIN N°3

Flüssiges Produkt, welches für die Spülung und die Trocknung von Uhrwerken in automatischen Reinigungsanlagen.

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT:

- Alle Metalle

BESTANDTEILE:

- Lösungsmittel

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: n.m.
- Dichte: 0.807
- Flammpunkt: 34 °C
- Oberflächenspannung: 27.3 mN/m

ANWENDUNG:

- Konzentration: 100 %
- Temperatur: 20 °C
- Zeit: 5 bis 10 Minuten

VERFAHRENSBEISPIEL:

CLEANING		RINSING			
RUBIFIN N°10	RUBIFIN N°3	RUBIFIN N°3	RUBIFIN N°3	HOT AIR DRYING	
Conc.: 100% Temp.: Room Temperature Time: 3-9 min	Conc.: 100% Temp.: Room Temperature Time: 3-9 min	Conc.: 100% Temp.: Room Temperature Time: 3-9 min	Conc.: 100% Temp.: Room Temperature Time: 3-9 min	Temp.: 60°C 140°F Time: 3-9 min	

US

VORTEILE:

- Perfekte Spülung und Trocknung von Uhrwerken
- Keine Oxidation von Metallen, einschließlich Aluminium
- Rückstandsfreie Oberflächen nach der Trocknung

29/11/17

LAGERBEDINGUNGEN:

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5 °C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren.

Es wird empfohlen, RUBIFIN N°3 unter Verwendung einer Lüftung oder Absaugung zu benutzen



Zögern Sie nicht, sich bei irgendwelchen Fragen an unser Application Centre zu wenden. Sie erreichen uns unter der Nummer: +41 22 365 46 66

